



- Aluminium profile body.
- Aluminium end caps.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- 1-10V and DALI dimming options available upon request.
- Opal round diffuser enables light output to every direction.
- Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options available upon request.
- Over 100lm/W efficiency.
- Emergency kit system can be integrated.
- Steel suspension cord with up to 5mt length option.

- Alüminyum profil gövde.
- Alüminyum kapak.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
- Opal yuvarlak difüzör ışık çıkışını her yöne verir.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, antrasit koyu gri ve isteğe bağlı özel renk seçenekleri mevcuttur.
- 100lm/W'in üzerinde verimlilik.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
- 5mt uzunluk seçeneğine kadar tercih edilebilir çelik sarkıtma tel.

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli



*See page 765 for Idt files.
*Işık eğrileri için sayfa 765 bakınız.

VGL 12012

SMD LED	.24.31	.24.39	.24.47
Led Power / Led Gücü	29W	36W	43W
System Power / Sistem Gücü	31W	39W	47W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	2985	3731
	3000K	3080	3843
	3500K	3141	3920
	4000K	3203	3998
	5000K	3300	4118
Lenght / Uzunluk (A)	1157mm	1437mm	1717mm
Ceiling Cutout Dimension / Tavan Delik Ölçüsü	X	X	X
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu	X	X	X
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği	✓	✓	✓
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓	✓	✓

