

- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Can be used Power Leds.
- Clever thermal design.
- Narrow, medium and wide beam angles available.
- Led colour temperatures optionally 2700K, 3000K, 4000K and 6000K.
- Alternatively blue, green, red and amber options available.
- Suitable for illumination up to 5 meter height.
- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
- All external screws are stainless steel.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- Up to 122lm/W efficiency
- High colour consistency: <3 SDCM



- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Power led uyumlu.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
- 2700K, 3000K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- Alternatif olarak mavi, yeşil, kırmızı ve amber renk seçeneği.
- 5 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlanır.
- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı.
- 122lm/W'a kadar ulaşan verim
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM



Light Grey

Textured Metallic
Dark Grey

Black



VGL 2007

Order Code / Sipariş Kodu	Led Type / Tipi	System Power / Sistem Gücü	mA	No. of Leds / Led Sayısı	Lumen T _c =60° Lümen	Kelvin / Color
O07.WL.00527.06	Cree XT-E	7W	700mA	3	792 lm	2700K
O07.WL.00527.06	Cree XT-E	7W	700mA	3	824 lm	3000K
O07.WL.00527.06	Cree XT-E	7W	700mA	3	858 lm	4000K
O07.WL.00527.06	Cree XT-E	7W	700mA	3	900 lm	6000K
O07.WL.00527.06	Cree XP-E	6W	700mA	3	675 lm	Red / Kırmızı
O07.WL.00527.06	Cree XP-E	8W	700mA	3	848 lm	Green / Yeşil
O07.WL.00527.06	Cree XP-E	7.50W	700mA	3	385 lm	Blue / Mavi
O07.WL.00527.06	Cree XP-E	6W	700mA	3	397 lm	Amber

Applications / Uygulamalar

- Floodlight with broad spread light distribution. Various lighting tasks can be implemented such as floodlighting building surfaces, walls, plants etc. The use of LED technique offers optimal light output with low power and durability as well.

- Yayınık ışık veren projektör armatür serisi. Bina cepheleri, duvar yüzeylerini aydınlatma, bitki aydınlatması gibi birçok uygulamada tercih edilebilir. Kullanılan LED aydınlatma tekniği ile uzun ömür, güvenilirlik ve tasarruf sağlanır.



Millimetric adjustment through bracket arm.

Özel braket sistemi ile milimetrik armatür açısı ayarlanabilmektedir.