




VGL 6003

Simple IP66 design with high efficient LED module system able to replace traditional 1x28/36 and 2x28/36W T5 and T8 tubes in Linea Led Etange. Opal diffuser in front provides purely homogen light output.

Widely preferred in carparks and industrial areas.





Basit ve pratik IP kasa tasarımı yüksek verimli LED modülleri ile birleşerek Linea LED Etange ürününü ortaya çıkardı. Konvansyonel 1x28/36 ve 2x28/36W T5 ve T8 ampullü armatülerin yerine rahatlıkla tercih edilebilir. Ön tarafında yer alan opal difüzör saf ve homojen ışık çıkışı sağlar.

Yaygın olarak otoparklarda ve endüstriyel alanlarda tercih edilir.



- Polycarbonate PMMA body.
- Only to be used with electronic Led driver.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
- Opal diffuser.
- Emergency kit system can be integrated.
- Easy mounting by practical clipses.

- Polikarbonat PMMA gövde.
- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
- Opal difüzör.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
- Klipsleri sayesinde kolay montaj edilebilir.



VGL 6003

SMD LED	35.20	
Led Power / Led Gücü	35W	
System Power / Sistem Gücü	35W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	3000K	3200
	4000K	3500
	5000K	3840
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu	✓	
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği	✓	
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓	