


- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
- Clear safety glass.
- Basic colours: white, black, silver, dark silver and special color options.
- Honeycomb filter and colour filter accessories available.
- Narrow, medium and wide beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Emergency kit system can be integrated.

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
- Tamperli cam.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, koyu gri ve isteğe bağıl özel renk seçeneđi mevcuttur.
- Bal peteđi filtre ve renk filtresi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
- Simetrik ışık çıkışı sađlayan dar, orta ve geniş açılı reflektör seçenekleri mevcuttur.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

## VGL 8008

LED	COB LED	
Led Power / Led Gücü	26W	
System Power / Sistem Gücü	28W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	3150
	3000K	3250
	3500K	3350
	4000K	3450
	5000K	3550
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>90	2700K	2860
	3000K	2950
	3500K	3040
	4000K	3135
5000K	X	
Meat / Et COB	1800K	1725
Food / Gıda COB	2400K	1775
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu		✓
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneđi		✓
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneđi		✓

## Accessories / Aksesuarlar



\*See page 360 for Idt files.  
\*Işık eğrileri için sayfa 360 bakınız.